Program LEQ Professional v. 6-2016 dla Windows
****

Projekt:
D:\PROJEKTY HAŁAS\Barter ROS\hałas noc.dat

Dane do obliczeń :
****

Źródła punktowe

Nr	X[m]	Y[m]	z[m]	Pma	Symbol
1	649.6	285.6	4.0	65.0	WN
2	650.9	284.2	4.0	65.0	WN
3	652.7	283.4	4.0	65.0	WN
4	654.0	281.6	1.0	65.0	WW
5	656.6	279.8	1.0	65.0	WW
6	658.0	278.1	1.0	65.0	WW
7	624.5	284.2	1.0	70.0	Pom
8	622.6	281.3	1.0	70.0	Pom
9	619.7	279.4	1.0	70.0	Pom
10	617.8	276.5	1.0	70.0	Pom
11	613.9	273.6	1.0	70.0	Spr
12	612.0	272.6	1.0	70.0	Spr
13	612.0	271.7	1.0	70.0	Spr
14	608.2	267.8	1.0	70.0	Spr
15	253.9	354.2	1.0	51.7	So
16	278.9	358.1	1.0	51.7	So
17	304.8	375.4	1.0	51.7	So
18	329.8	391.7	1.0	51.7	So
19	368.2	396.5	1.0	51.7	So
20	397.9	397.4	1.0	51.7	So
21	424.8	400.3	1.0	51.7	So
22	444.0	404.2	1.0	51.7	So
23	467.0	408.0	1.0	51.7	So
24	493.9	409.9	1.0	51.7	So
25	516.0	414.7	1.0	51.7	So
26	541.9	417.6	1.0	51.7	So
27	542.9	420.5	1.0	51.7	So
28	566.9	420.5	1.0	51.7	So
29	589.9	422.4	1.0	51.7	So
30	587.0	421.4	1.0	51.7	So
31	612.0	423.4	1.0	51.7	So
32	637.9	433.9	1.0	51.7	So
33	663.8	436.8	1.0	51.7	So
34	685.0	434.9	1.0	51.7	So
35	708.0	430.1	1.0	51.7	So
36	715.7	422.4	1.0	51.7	So
37	731.0	413.8	1.0	51.7	So
38	753.1	407.0	1.0	51.7	So
39	777.1	406.1	1.0	51.7	So
40	803.0	409.0	1.0	51.7	So
41	829.9	400.3	1.0	51.7	So
42	829.9	382.1	1.0	51.7	So
43	824.2	363.8	1.0	51.7	So
44	822.2	345.6	1.0	51.7	So
45	349.9	393.6	1.0	51.7	So
46	291.4	363.8	1.0	51.7	So
47	265.4	354.2	1.0	51.7	So
48	818.4	406.1	1.0	51.7	So
49	480.5	409.0	1.0	51.7	So
50	623.5	426.2	1.0	51.7	So
51	246.2	353.3	1.5	77.3	Sc

52	273.1	356.2	1.5	77.3	Sc
53	281.8	361.0	1.5	77.3	Sc
54	297.1	366.7	1.5	77.3	Sc
55	315.4	381.1	1.5	77.3	Sc
56	321.1	384.0	1.5	77.3	Sc
57	338.4	392.6	1.5	77.3	Sc
58	359.5	393.6	1.5	77.3	Sc
59	379.7	396.5	1.5	77.3	Sc
60	387.4	396.5	1.5	77.3	Sc
61	410.4	398.4	1.5	77.3	Sc
62	454.6	407.0	1.5	77.3	Sc
63	433.4	401.3	1.5	77.3	Sc
64	460.3	407.0	1.5	77.3	Sc
65	473.8	408.0	1.5	77.3	Sc
66	487.2	408.0	1.5	77.3	Sc
67	502.6	410.9	1.5	77.3	Sc
68	525.6	415.7	1.5	77.3	Sc
69	554.4	419.5	1.5	77.3	Sc
70	575.5	421.4	1.5	77.3	Sc
71	598.6	422.4	1.5	77.3	Sc
72	605.3	423.4	1.5	77.3	Sc
73	616.8	425.3	1.5	77.3	Sc
74	649.6	435.2	1.5	77.3	Sc
75	674.0	437.2	1.5	77.3	Sc
76	695.8	434.5	1.5	77.3	Sc
77	723.7	417.5	1.5	77.3	Sc
78	739.3	409.4	1.5	77.3	Sc
79	761.1	406.6	1.5	77.3	Sc
80	788.3	406.6	1.5	77.3	Sc
81	829.8	392.4	1.5	77.3	Sc
82	826.4	373.3	1.5	77.3	Sc
83	823.6	354.3	1.5	77.3	Sc
84	812.6	361.9	1.5	77.3	Sc
85	788.6	361.9	1.5	77.3	Sc
86	773.3	352.3	1.5	77.3	Sc
87	757.9	347.5	1.5	77.3	Sc
88	747.4	340.8	1.5	77.3	Sc
89	732.0	333.1	1.5	77.3	Sc
90	718.6	323.5	1.5	77.3	Sc
91	709.9	308.2	1.5	77.3	Sc
92	699.4	296.6	1.5	77.3	Sc
93	694.6	281.3	1.5	77.3	Sc
94	686.9	269.8	1.5	77.3	Sc
95	679.2	261.1	1.5	77.3	Sc
96	679.2	255.4	1.5	77.3	Sc
97	676.3	241.9	1.5	77.3	Sc
98	671.5	219.8	1.5	77.3	Sc
99	672.5	199.7	1.5	77.3	Sc
100	673.4	182.4	1.5	77.3	Sc
101	673.4	169.0	1.5	77.3	Sc
102	673.4	155.5	1.5	77.3	Sc
103	668.6	276.5	1.5	66.0	Wo
104	659.0	178.6	1.5	66.0	Wo
105	530.4	234.2	1.5	80.7	Z1
106	537.1	246.7	1.5	80.7	Z1
107	549.6	257.3	1.5	80.7	Z1
108	558.2	272.6	1.5	80.7	Z1
109	572.6	285.1	1.5	80.7	Z1
110	587.0	306.2	1.5	80.7	Z1
111	601.4	318.7	1.5	80.7	Z1
112	610.1	333.1	1.5	80.7	Z1
113	620.6	341.8	1.5	80.7	Z1
114	634.1	355.2	1.5	80.7	Z1

115	649.4	370.6	1.5	80.7	Z1
116	670.6	388.8	1.5	80.7	Z1
117	689.8	402.2	1.5	80.7	Z1
118	709.0	415.7	1.5	80.7	Z1
119	726.2	426.2	1.5	80.7	Z1
120	753.1	438.7	1.5	80.7	Z1
121	775.2	443.5	1.5	80.7	Z1
122	803.0	447.4	1.5	80.7	Z1
123	828.0	455.0	1.5	80.7	Z1
124	860.6	457.0	1.5	80.7	Z1
125	902.9	461.8	1.5	80.7	Z1
126	539.0	235.2	1.5	79.0	Z2
127	544.8	244.8	1.5	79.0	Z2
128	552.5	252.5	1.5	79.0	Z2
129	561.1	261.1	1.5	79.0	Z2
130	567.8	268.8	1.5	79.0	Z2
131	573.6	276.5	1.5	79.0	Z2
132	583.2	283.2	1.5	79.0	Z2
133	592.8	296.6	1.5	79.0	Z2
134	603.4	309.1	1.5	79.0	Z2
135	610.1	318.7	1.5	79.0	Z2
136	623.5	328.3	1.5	79.0	Z2
137	631.2	337.0	1.5	79.0	Z2
138	641.8	349.4	1.5	79.0	Z2
139	653.3	360.0	1.5	79.0	Z2
140	663.8	374.4	1.5	79.0	Z2
141	671.5	383.0	1.5	79.0	Z2
142	688.8	393.6	1.5	79.0	Z2
143	704.2	404.2	1.5	79.0	Z2
144	716.6	410.9	1.5	79.0	Z2
145	728.2	420.5	1.5	79.0	Z2
146	737.8	426.2	1.5	79.0	Z2
147	748.3	430.1	1.5	79.0	Z2
148	759.8	435.8	1.5	79.0	Z2
149	779.0	438.7	1.5	79.0	Z2
150	797.3	445.4	1.5	79.0	Z2
151	812.6	446.4	1.5	79.0	Z2
152	824.2	448.3	1.5	79.0	Z2
153	849.1	452.2	1.5	79.0	Z2
154	875.0	457.0	1.5	79.0	Z2
155	546.7	234.2	1.5	79.0	Z3
156	551.5	242.9	1.5	79.0	Z3
157	560.2	253.4	1.5	79.0	Z3
158	575.5	267.8	1.5	79.0	Z3
159	586.1	278.4	1.5	79.0	Z3
160	601.4	297.6	1.5	79.0	Z3
161	613.9	311.0	1.5	79.0	Z3
162	635.0	329.3	1.5	79.0	Z3
163	649.4	349.4	1.5	79.0	Z3
164	668.6	362.9	1.5	79.0	Z3
165	685.0	370.6	1.5	79.0	Z3
166	701.3	378.2	1.5	79.0	Z3
167	718.6	388.8	1.5	79.0	Z3
168	735.8	394.6	1.5	79.0	Z3
169	755.0	395.5	1.5	79.0	Z3
170	768.5	397.4	1.5	79.0	Z3
171	787.7	397.4	1.5	79.0	Z3
172	816.5	390.7	1.5	79.0	Z3
173	560.2	235.2	1.5	79.0	Z4
174	569.8	248.6	1.5	79.0	Z4
175	578.4	258.2	1.5	79.0	Z4
176	588.0	268.8	1.5	79.0	Z4
177	597.6	282.2	1.5	79.0	Z4

178	613.0	297.6	1.5	79.0	Z4
179	627.4	306.2	1.5	79.0	Z4
180	637.9	322.6	1.5	79.0	Z4
181	652.3	335.0	1.5	79.0	Z4
182	667.7	346.6	1.5	79.0	Z4
183	685.0	358.1	1.5	79.0	Z4
184	697.4	367.7	1.5	79.0	Z4
185	719.5	377.3	1.5	79.0	Z4
186	745.4	382.1	1.5	79.0	Z4
187	767.5	383.0	1.5	79.0	Z4
188	784.8	381.1	1.5	79.0	Z4
189	800.2	380.2	1.5	79.0	Z4
190	820.3	377.3	1.5	79.0	Z4
191	842.4	372.5	1.5	79.0	Z4
192	854.9	369.6	1.5	79.0	Z4
193	869.3	366.7	1.5	79.0	Z4

Źródła typu hala produkcyjna :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	h0[m]	h[m]
1	646.1	285.1	656.6	295.7	670.1	284.2	658.6	274.6	0.0	4.0

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOść PRZEGRóD

Nr	źródła		A	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	wsp.odb.
1	sc.1	L wew	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.2	L wew	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.3	L wew	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.4	L wew	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	dach	L wew	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R d	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	